

# SUPERGRUND

## Osnovni premaz za povečanje hrapavosti gladkih in nevpojnih površin

### Opis

SUPERGRUND je pripravljen, brez topil, adhezijski premaz, sestavljen iz sintetičnih smol in kremenčevega peska, namenjen uporabi na gladkih in nevpojnih podlagah.

- Na vodni osnovi, zato je primeren za notranjo uporabo, saj je skoraj brez vonja.
- Pripravljen za uporabo.
- Hitro sušeči.
- Visoko pokrivent.
- Primeren je za podlage s talnim ogrevanjem.

### Področja uporabe

SUPERGRUND se uporablja za pripravo gladkih ali nevpojnih podlag, da se zagotovi izjemno oprijemljiva in groba površina pred polaganjem ploščic. Prav tako se uporablja kot podlaga za dekorativne mikroceменте DUROCRET-DECO, DUROCRET-DECO FLEX, DUROCRET-DECO FINISH in pripravljeno dekorativno prevleko ACRYL-DECO FINISH. Primeren je za različne podlage, vključno s cementnimi industrijskimi tlaki, anhidritnimi estrihi, estrihi iz magnezita, asfaltnimi estrihi, obstoječimi ploščicami, marmorjem, naravnim kamnom, kovinskimi in lesenimi tlemi, PVC-tlaki, cerado (linolej), itd. Za notranjo in zunanjo uporabo.

### Tehnični podatki

Oblika: tekoča  
Barva: rdeča  
Gostota: 1,39 kg/l  
Čas nanosa: 1 h pri +20°C

### Področja uporabe

#### 1. Priprava podlage

Podlaga, na katero se nanaša temeljni premaz, mora biti suha in popolnoma brez prahu, olja itd.

#### 2. Uporaba

Pred uporabo vsebino posode temeljito premešajte, dokler mešanica ni homogena. Za nevpojne podlage se SUPERGRUND vlije neposredno iz posode na podlago in razmaže s valjčkom ali čopičem v enem tankem sloju.

Če po nanosu prvega sloja površina še ni popolnoma prekrita z materialom, potem je treba nanesti drugi sloj, potem ko se prvi posuši.

Lepilo lahko nanesete eno uro po nanosu na podlago pri +20°C. V primeru vpojnih podlag se SUPERGRUND razredči s čisto vodo v razmerju 1:1, odvisno od vpojnosti podlage. SUPERGRUND se lahko enakomerno nanaša na podlago s valjčkom ali čopičem. Lepilo se lahko nanaša po tem, ko se podlaga popolnoma posuši. DUROCRET-DECO, DUROCRET-DECO FLEX, DUROCRET-DECO FINISH ali ACRYL-DECO FINISH se lahko nanese po prvih 24 urah in ko se podlaga popolnoma posuši.

### Poraba

100-200 g/m<sup>2</sup> odvisno od vpojnosti podlage.

### Pakiranje

1 kg, 5 kg in 20 kg posode.

### Rok uporabe - skladiščenje

12 mesecev od datuma proizvodnje, če se hranjuje v originalni, nepredušni embalaži, pri temperaturah med +5 °C in +35 °C. Zaščitite pred direktno izpostavljenostjo soncu in zmrzali.

### Opombe

- Temperatura med nanosom naj bo med +5°C in +30°C.
- Primer mora biti popolnoma suh pred nanosom naslednje plasti.

### Volatile Organic Compounds (VOC)

V skladu z Direktivo 2004/42/CE (Priloga II, tabela A) je največja dovoljena vsebnost VOC za podkategorijo proizvoda h, tip WB 30 g/l (2010) za izdelek, pripravljen za uporabo. Izdelek SUPERGRUND, pripravljen za uporabo, vsebuje največ 30 g/l VOC.