



#### Pakiranje:

- Kartuša 310 ml

#### Barva:

Bela

## Tehnični list Akril UNIVERSAL

#### Izdelek:

Enokomponentna tesnilna masa za spoje na osnovi disperzije akrilata. Utrjuje se z izhlapevanjem vode in ustvarja trajno trden, plastično-elastičen spoj.

#### Lastnosti:

- Brez toplil;
- Brez korozije - primerno za pocinkano jeklo, pločevino itd.
- Visoka oprijemljivost na les, mavčne plošče, zidove, beton itd.
- Zelo enostaven za uporabo, barven z akrilnimi in disperzijskimi barvami

#### Uporaba:

- Za notranjost; popravila razpok v mavcu, zidu, lesu, betonu
- Tesnjenje spojev mavčnih plošč med okenskimi, vratnimi in zidanimi okvirji
- Tesnjenje okenskih polic, kaset, spojev med stopnicami in zidovi
- Tesnjenje klimatskih naprav, cevi, kolen ali križišč ipd.

#### Tehnični podatki

Osnova	-	akril	
Doslednost	-	Tiksotropna	
Gostota	g/ml	1,56	
Toplotna odpornost	°C	-20 / +75	po strjevanju
Toplotna odpornost	°C	-15	med prevozom
Temperatura uporabe	°C	+5 / +40	
Hitrost uporabe	g/min	2200	pri debelini 3 mm in tlaku 6,3
Odprti čas	min.	≈ 7	23°C/55% relativna vlažnost
Možno prebarvati	-	Da	
Polzenje	Mm	<2	ISO 7390
Trdota Shore A (3 sek)	°	50 ± 3	53 505 DIN
Najmanjša širina spoja	Mm	4	
Največja širina spoja	Mm	25	

**Površina:**

Biti mora čista, trdna, brez ohlapnih delcev, prahu, maščob in olja.

**Omejitve:**

Ni primerno za površine, izpostavljene vlagi in vodi, za uporabo na PE, PP, PMMA, PC, bituminoznih substratih in teflonu.

**Priprava površine:**

Zelo vpojne površine je potrebno premazati z Akrilno Emulzijo "Classic" DISTYK ali premazati z pripravljeno raztopino (redčiti v razmerju 1:3 - voda : tesnilna masa).

**Opozorilo:**

Zgodnja prevleka lahko povzroči razpokanje barve na plasti polnila. Zato se prepričajte, da se tesnilna masa temeljito posuši.

**Čiščenje:**

Material: takoj s tehničnim bencinom / univerzalnimi čistilnimi robčki

Roke: voda in milo, popravljalna krema za roke / univerzalni čistilni robčki

**Skladiščenje:**

Na suhem pri temperaturah od +5°C do +25°C. Za rok uporabe glejte embalažo izdelka

**Posodobitve:**

Posodobljeno dne: 21.03.2024

Sestavljeno dne: 15.06.2017

*Izdelek je v garancijskem obdobju skladen s specifikacijami. Posredovane informacije in podatki temeljijo na lastnih izkušnjah, raziskavah in objektivnem testiranju ter predpostavljamo, da so zanesljivi in točni. Vendar pa podjetje ne more poznati različnih načinov uporabe, kjer in pod kakšnimi pogoji se bo izdelek uporabljal, niti uporabljenih metod uporabe, zato pod nobenim pogojem ne jamči zunaj obsega teh informacij glede primernosti izdelkov za določene uporabe ali postopke uporabe. Zgornje informacije so splošne. Vsak uporabnik se je dolžan prepričati, da je primeren za lastne teste. Za dodatne informacije se obrnite na naš tehnični oddelek.*