

SARATOGA Bellilo za fuge

OPIS IZDELKA

Saratoga SBIANCA FUGHE je izdelek, ki temelji na posebnih modificiranih akrilnih kopolimerih v vodni disperziji in titanovem dioksidu, ki mu omogočajo visoko raven prekrivnega delovanja in odlično odpornost proti svetlobi in staranju. Odporen je proti plesni in čiščenju.

SBIANCA FUGHE vsebuje FUNGHALT, posebni fungicid, ki preprečuje rast bakterij, gliv in plesni, zlasti *Aspergillus Niger*, ki povzroča grde črne pike, ki rastejo ob visoki vlažnosti.

PODROČJA UPORABE

Izdelek odpravlja grdo sivino, ki se sčasoma oblikuje v fugah med ploščicami.

Nanaša se hitro in enostavno, zahvaljujoč penasti blazinici s posebnim tlačnim ventilom, ki omogoča bogat in reden pretok izdelka na fugah in tako zagotavlja popoln rezultat.

Primerno za vse vrste neporoznih stenskih keramičnih ploščic. Izdelek ni primeren za naravni kamen in terakoto. Bellilo za fuge omogoča hitro in enostavno uporabo.

NAVODILO ZA DELO

Pred beljenjem spojev, morajo biti ti popolnoma utrjeni, suhi in čisti. Ob prisotnosti plesnivih madežev je priporočljivo najprej čiščenje s specifičnim izdelkom Saratoga Z 10 Antimuffa.

Pred uporabo, je plastenko potrebno dobro pretresti. Gobico pritismo na fugo med ploščice, pri čemer mora biti rdeči ventil nameščen na sredino fuge. Nanašanje mora potekati tako, da je belilo z gobico vedno obrnjeno navzdol. Med nanašanjem plastenko rahlo enakomerno stiskamo. Belilo po steni nanašamo od spodaj navzgor. Po nosu, približno vsakih štirih fug, za 5 -10 sekund pritismo gobico, da se napolni z belilom, pri čemer ne smemo stiskati plastenke.

Belilo pustimo sušiti ½ ure, nato odvečen nanos s ploščic odstranimo z vlažno krpo, pri čemer se s krpo čim manj dotikamo fug. Na koncu ploščice do suhega obrišemo z mehko suho krpo. Po uporabi gobico dobro speremo z vodo, pri čemer pazimo, da ne stiskamo plastenke.

Po 12-14 urah od uporabe ima izdelek že dobro mehansko trdnost. Po nekaj dneh sušenja ima končno odpornost.

SKLADIŠČENJE

Izdelek je stabilen pri temperaturi 20 - 25 °C. Rok uporabe je v originalno zaprti embalaži, neomejen. Hraniti ločeno od zmrzali.

OPOZORILO

Izdelek ni primeren za otroke. Hraniti izven dosega otrok.

Za informacije o varnostnih napotkih izdelka glejte varnostni list in informacije na nalepki samega izdelka.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE		
Opis	standard	vrednost
Videz		Bela tekočina
Viskoznost pri 20 °C	ASTM D 562	85 – 90 K.U.
Specifična teža pri 20 °C	ASTM D1475	1,1 – 1,2 g/l
Sušenje na dotik		1 ura
Popolno sušenje		4 – 5 ur
Vsebina		125 ml

