

Tehnični list

UNI-PRIMER

Akrilni temeljni premaz na vodni osnovi

Opis

UNI-PRIMER je polimerna emulzija, ki se uporablja za stabilizacijo poroznih podlag in zagotavljanje ustreznega oprijema barv na vodni osnovi, lepil za ploščice, fleksibilnih malt, tekočih elastomernih premazov itd. S prodiranjem globoko v pore podlage deluje kot vezni sloj med podlago in barvo, lepilom, malto, premazom itd., ki se nanese.

UNI-PRIMER je prejel okoljsko deklaracijo izdelka (EPD) po oceni vplivov na okolje v življenjskem ciklu. Registrska št.: S-P-06176, Mednarodni sistem EPD®.

Področja uporabe

UNI-PRIMER je temeljni premaz, pripravljen za uporabo, ki se uporablja za zagotavljanje ustreznega oprijema barv na vodni osnovi na porozne podlage iz betona, zidakov, ometov, mavčnih plošč, ivernih plošč itd.

Stabilizira šibke ali razpadajoče podlage itd.

Uporablja se tudi za stabilizacijo in zmanjšanje vpojnosti površin, kot so mavčne ali iverne plošče, ki jih je treba prekriti z lepilom za ploščice, dvokomponentno, visoko fleksibilno hidroizolacijsko cementno maso AQUAMAT-ELASTIC ali elastomerno tekočo membrano za hidroizolacijo pod ploščicami ISOMAT. SL-17.

Primerno za notranjo in zunanjo uporabo

Tehnični podatki

Oblika: emulzija

Barva: prozorno umazano bela

Gostota: 1,00 kg/l

Navodila za uporabo

1. Priprava podlage

Površina, ki jo je treba premazati, mora biti suha in brez prahu, maščobe, umazanije itd.

2. Uporaba

UNI-PRIMER pred nanosom temeljito premešamo in enakomerno nanese na podlago s čopičem, valjčkom ali pršilom..

Poraba

100-200 g/m² odvisno od vpojnosti podlage.

Pakiranje

UNI-PRIMER je na voljo v plastičnih posodah po 1 kg, 5 kg and 20 kg.

Rok uporabe - skladiščenje

24 mesecev od datuma proizvodnje, če je shranjen v originalni, neodprti embalaži pri temperaturah med +5°C in +35°C. Zaščititi pred direktno sončno svetlobo in mrazom..

Opombe

Temperatura med nanašanjem mora biti najmanj +5°C.

Hlapne organske spojine (VOC)

V skladu z Direktivo 2004/42/CE (Priloga II, tabela A) je največja dovoljena vsebnost VOC za podkategorijo proizvoda h, tip WB, 30 g/l (2010) za izdelek, pripravljen za uporabo. Za uporabo pripravljen izdelek UNI-PRIMER vsebuje največ 30 g/l VOC.

ISOMAT S.A.

BUILDING CHEMICALS, MORTARS & PAINTS

HEADQUARTERS – THESSALONIKI, GREECE

17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios Road

P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece

T +30 2310 576000

www.isomat.eu e-mail: support@isomat.eu