




KNAUFCEILING
Solutions






























TEHNIČNI LIST

Antaris



- Plošče Antaris so laminirane mineralne plošče bele barve. So osnovne plošče, ki nudijo maksimalno zvočno absorpcijo razreda A brez vidnih perforacij.
- Odlična zvočna absorpcija ($0.90 \alpha_w$)

- Visoka svetlobna odbojnost (86%)
- ISO 5
- Zelo primerno za trgovino, pisarne, sejne sobe, tehnične prostore ter proizvodne objekte.

Oblike robov Drugi robovi po povpraševanju		Board 	Tegular 24/90 	Tegular 15/90 				
Debelina (mm)		15	15	15				
Dimenzije (mm) Druge dimenzije po povpraševanju		600 x 600 675 x 675 1200 x 600	600 x 600 675 x 675 1200 x 600	600 x 600 675 x 675 1200 x 600				
Sistemi		Vidni sistem, snemljive plošče - sistem C						
Teža		2.9 kg / m ²						
Barva		 White						
Absorpcija zvoka		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.90$ skladno z EN ISO 11654 - Class A						
		Frequency <i>f</i> (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
		α_p	0.50	0.80	0.85	0.85	1.00	1.00
		NRC = 0.90 skladno z ASTM C 423						
Vzdolžna zvočna izolativnost		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 28$ dB skladno z EN ISO 717-1		CAC = 29 dB skladno z ASTM E 413-10				
Zvočna izolativnost		EN ISO 10140-2 $R_w = 13$ dB skladno z EN ISO 717-1						
Stopnja požarne odpornosti		Euroclass A2-s1, d0 skladno z EN 13501-1 Class A skladno z ASTM E 84						
Odboj svetlobe		86%						
Toplotna prevodnost		$\lambda = 0.040$ W/mk skladno z EN 12667						
Odpornost proti vlagi		95% RH						
Klasifikacija čistega prostora		ISO 5 skladno z EN ISO 14644-1						
Kakovost zraka		 A+	 E1					
Čiščenje								
Trajnost	 EN ISO 14021 43%	 EN ISO 14025	 EC 1272/2008 Annex G	 M1	 www.blauer-engel.de/uz132			

Razpoložljivost izdelkov se lahko razlikuje od države do države. Za več informacij se obrnite na lokalnega prodajnega predstavnika. Dodatne in pravne informacije najdete na naši spletni strani.