ECLISSE **TELESCOPIC ENOKRILNA**

PODBOJ MAVČNA PLOŠČA



STANDARDNE DIMENZIJE

DIMENZIJA PREHODA	ZUNANJA MERA PODBOJA			VRATNO KRILO*	
L x H	**C x H1**	**A**	**B**	**DW**	**DH**
1140 x 2000/2100	1859 x 2090/2190	1190	625	615 ÷ 635	2010/2110
1340 x 2000/2100	2159 x 2090/2190	1390	725	715 ÷ 735	2010/2110
1540 x 2000/2100	2459 x 2090/2190	1590	825	815 ÷ 835	2010/2110
1740 x 2000/2100	2759 x 2090/2190	1790	925	915 ÷ 935	2010/2110
1940 x 2000/2100	3059 x 2090/2190	1990	1025	1015 ÷ 1035	2010/2110
2140 x 2000/2100	3359 x 2090/2190	2190	1125	1115 ÷ 1135	2010/2110
2340 x 2000/2100	3659 x 2090/2190	2390	1225	1215 ÷ 1235	2010/2110

ZAKLJUČENA STENA= **ZS**	OSNOVA= **O**	NOTRANJI SEDEŽ= **NS**	**X**
150 →	100 dva sloja plošč, eden na podkonstrukciji	103	48
180 →	2x75	134	58

Mere so podane v mm

NESTANDARDNE MERE

- Na voljo so tudi podboji različnih širin od 1140 mm do 2340 mm in višin od 1000 mm do 2600 mm.

OPOMBA

- Svetujemo vgradnjo krila vrat debeline največ 43 mm in 40 mm za ZS=150 mm (vključno z morebitnim okvirjem stekla).
- Max teža vrat 100 kg.
- Krilo moli ven iz podboja, ko so vrata do konca odprta.
- Podboj ECLISSE lahko sprejme vsako standardno krilo drsnih vrat, ki se jih dobi na tržišču.
- Samo za lesena vrata.

✱ Navedene mere se nanašajo na lesena krila vrat.

PRIBOR

- SINHRONIZACIJA ZA TELESKOPSKA VRATA
- ECLISSE BIAS®
- ZAŠČITNI PROFIL