

ECORUBBER



ŠIRINA	1200 mm
DOLŽINA	1000 mm
DEBELINA	10 mm in 20 mm
BARVA	črna
GOSTOTA	750 Kg/m ³
TOPLOTNA PREVODNOST	$\lambda = 0,113 \text{ W/mK}$
DINAMIČNA TOGOST	deb. 10 mm $s' = 45 \text{ MN/m}^3$ deb. 20 mm $s' = 36 \text{ MN/m}^3$

PANEL ZA ZVOČNO IZOLACIJO IN DUŠENJE HRUPA IZ GRANULATA VULKANIZIRANE GUME Z VISOKO GOSTOTO

MATERIAL

Ecorubber® je izdelek iz granulata vulkanizirane visokokakovostne gume, gostota 780 kg/m³, odpornost proti visokim in nizkim temperaturam (-60°C +200°C). Zaradi te posebne kombinacije se izdelek odlikuje z izjemno mehansko, toplotno in kemično odpornostjo proti vlagi in oljem, poleg tega pa ne ustvarja plesni ali prahu. Ima odlično dimenzijsko stabilnost.

PODROČJE UPORABE

Ecorubber® je odličen, široko uporaben zvočnoizolativen material za zidane stene in stene iz mavčnokartonskih plošč, ki je zelo primeren tudi za zvočno izolacijo tal in spušenih stropov. Vgrajujemo ga v diskotekah, kinodvoranah, točilnicah ter stanovanjskih in poslovnih stavbah.

Ecorubber® je tudi odličen material za dušenje vibracij v železniški industriji. Razen tega ga lahko vgrajujemo v obliki trakov, ki jih v različnih širinah polagamo na tla pod zidanimi stenami (glejte izdelek WALL BAND).

VGRADNJA

Za zidove in predelne stene: uporabimo lepilo NDA Koll in plastične zatiče za tla: na suho podlago pod estrihom, ki je armiran z varjeno mrežo.

