

WALL - BAND



TESNILNI TRAK WALL-BAND JE IZDELAN IZ VULKANIZIRANE GUME. OMOGOČA ODLIČNO ZVOČNO IZOLACIJO V STIKU S TLEMI ALI STROPOM.

MATERIAL

Tesnilni trak Wall-Band je izdelek iz mikrogranulirane gume visoke gostote (780 kg/m^3). Zaradi upogljivosti in tlačne trdnosti je Wall-Band odličen za ločevanje stikov med izolacijami in konstrukcijo. Z izvedbo detajla preprečimo prenos udarnega zvoka.

ŠIRINA ZVITKA 10, 12, 15, 20, 30 cm

DEBELINA 3, 4, 5 mm
druge debeline na zahtevo

ODSTOPANJE MER po standardu DIN 7715 Del 2.

GOSTOTA 750 Kg/m^3

MATERIAL anglomerirana, mikro-granulirana, vulkanizirana guma

TOGOST deb. 3 mm $s' = 83 \text{ MN/m}^3$
deb. 4 mm $s' = 66 \text{ MN/m}^3$
deb. 5 mm $s' = 55 \text{ MN/m}^3$

PODROČJE UPORABE

Tesnilni trakovi morajo biti vgrajeni pod zidovi (ali ob njih), tako da nadaljujejo linijo zvočno-izolacijskega materiala na tleh. Izdelek preprečuje zvočne mostove med tlemi in stenami. S tem optimizira zvočno izolativnost plavajočega estriha in zvočno izolativnost sten.

VGRADNJA

Tesnilni trak Wall-Band naj bo nameščen direktno na surova tla pod predelno steno ali oblogo.