


Tehnični podatki

Št. artikla LG58352

Placida Clou22518-830-860-1800L MONEFITALL



TEHNIČNI PODATKI

Svetlobni tok:	1806lm
Svetlobna moč:	106lm/W
Barva svetlobe:	Več barv
Indeks barvnega upodabljanja:	≥80Ra
Konsistenca barve (SDCM):	<4
Kot snopa svetlobe:	120°
Oddajanje svetlobe:	Navzdol
LED-Čip:	SMD2835
Število LED diod:	112
Čas vžiga:	<0,5s
Vhodna napetost:	AC165-265V,50/60Hz
Poraba energije:	17W
Led gonilnik vključen:	✓
Faktor električne moči(PF):	>0.9
Pritrditev vodnikov:	Brez vijačne sponke
CC/CV:	CC
Nastavljiv izhodni tok:	✓
Enota za napajanje:	Vodnik s sponkami
Preklopni cikel:	>50.000
Razred električne zaščite:	II
Temperatura okolja:	-20°C-40°C
Temperatura shranjevanja:	-20°C-50°C

Velikost:	225x19mm
Določanje velikosti:	65-210mm
Montaža:	Strop, zid
Vrsta pritrditve:	Nad omet
IP-Zaščita:	20 (44 stran sobe)
IK-Zaščita:	04
Barva ohišja:	Bela
Material ohišja:	Plastika
Posebnost ohišja:	Stikalo za izbiro barve 830-860
Pokrov:	opal
Neto teža:	392g
Pakiranje:	
Mera pakiranja:	231x232x32
Teža vključno z embalažo:	0.484kg
Kakovost serije:	ECOLine
Garancija:	3Leta
Življenjska doba:	30.000h L80/B20
Obveznost razpolaganja z odpadki	✓
Številkarinarske tarife:	9405409990
Certifikati:	CE,RoHS,EMC,LVD,D
EAN koda:	4250557818511
Barvo svetlobe izberete s stikalom 2800, 4000, 6000K	
Izrez odprtine 65-210mm okroglo,150mm kvadratno	
Možna površinska montaža z uporabo nosilca	
Brez vijačne sponke, enostavna, hitra montaža	