



Bifire S.r.l.  
Sede Legale Via Carducci 8 – Milano - 20123 (MI)  
Telefono +39 0362-364570 - Telefax +39 0362-334134  
Internet www.bifire.it - E-mail bifire@bifire.it  
Registro Imprese Milano n°03645510961 -N°REA CCIAA MI 196433

## IZJAVA O LASTNOSTIH N° AQF\_001

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda – **AQUAFIRE**
2. Vrsta, serija ali serijska številka, ki dovoljuje identifikacijo proizvoda v skladu s členom 11(4): **F03150030 AQUAFIRE**
3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jo predvideva proizvajalec:

### **OBLAGANJE ZUNANJIH ZIDOV IN STROPOV - OBLAGANJE NOTRANJIH ZIDOV IN STROPOV**

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):  
**AQUAFIRE® - BIFIRE SRL, VIA LAVORATORI AUTOBIANCHI 1, 20832 – DESIO (MB), ITALIA**

5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2): ND
6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v prilogi V:

### **SISTEM 1**

7. V primeru, da izjava o lastnostih obsega lastnosti v skladu s harmoniziranim standardom: ND
8. V primeru, da izjava o lastnostih obsega lastnosti proizvoda, za katerega je izdana Evropska tehnična ocena:

**WARRINGTON CERTIFICATION-1121**  
**ETA - 14/0375**  
**ETAG 018 del 1 in del 4**  
**SISTEM 1**

9. Deklarirane lastnosti

<b>Bistvene značilnosti</b>	<b>Lastnost</b>	<b>Harmonizirane tehnične specifikacije</b>		
Reakcija na ogenj	A1	EN 13501-1		
		ETA - 14/0375		
Odpornost na požar	Odvisno od konstrukcije	ETA	-	14/0375
Odpornost na vodo	Vodoodporno	ETA	-	14/0375
Izpuščanje nevarnih snovi	Ni	ETA - 14/0375		
Upogib na trdnost	5,8 MPa	ETA	-	14/0375
Dimenzijska stabilnost v vlažnih razmerah	Dimenzijsko stabilno	ETA	-	14/0375
Toplotna prevodnost	0,2 W/mK	ETA	-	14/0375
Koeficient prehoda vodne pare $\mu$	31	ETA - 14/0375		
Odpornost na sušenje in namakanje	CAT A	ETA - 14/0375		
Odpornost na zmrzovanje	CAT A	ETA	-	14/0375
Odpornost na segrevanje in dež	CAT A	ETA	-	14/0375
Natezna trdnost pravokotno	0,99 MPa	ETA - 14/0375		
Natezna trdnost paralelno	1,427 MPa	ETA - 14/0375		

10. Lastnosti proizvoda, navedene v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi v točki 9. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Desio, 14/11/2014 - Alberto Abbo – Amministratore Delegato

**Bifire** s.r.l.  
TECNOLOGIA ITALIANA