































**KNAUF**CEILING  
Solutions

## TEHNIČNI LIST

# Star 15mm



- Plošče Star 15mm zaznamuje fina neenakomerna perforacija z gladko površino in navdušuje z moderno vizualno obliko.
- Dobra zvočna absorpcija ( $0.60 \alpha_w$ )
- Dobra vzdolžna zvočna izolativnost (34 dB)
- Odlična svetlobna odbojnost (88 %)
- Primerno za trgovine, pisarne, proizvodne prostore

<b>Oblike robov</b> Drugi robovi po povpraševanju		Board 	Tegular 24 	Tegular 15 	K2C2 			
<b>Debelina (mm)</b>		15	15	15	15			
<b>Dimenzije (mm)</b> Druge dimenzije po povpraševanju		600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625 2500 x 300	600 x 600 625 x 625 1200 x 600	600 x 600 625 x 625 1200 x 600	2000 x 312,5 2500 x 312,5			
<b>Sistemi</b>		Vidni sistem, snemljive plošče - sistem C Konstrukcija z vzporednim bandrastrom, vidni ali skriti prečni profil - sistem I.3 Prosto vpeti sistemi, vidni ali zakriti nosilni profili - sistem F.3			Lamelne nesnemljive plošče - sistem I.3			
<b>Teža</b>		3.6 - 3.8 kg / m <sup>2</sup>						
<b>Barva</b>		 White						
<b>Absorpcija zvoka</b>		EN ISO 354 $\alpha_w = \mathbf{0.60}$ skladno z EN ISO 11654 - <b>Class C</b>						
		Frequency f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
		$\alpha_p$	0.45	0.50	0.55	0.70	0.65	0.50
		NRC = <b>0.60</b> skladno z ASTM C 423						
<b>Vzdolžna zvočna izolativnost</b>		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = \mathbf{34 dB}$ skladno z EN ISO 717-1				CAC = <b>35 dB</b> skladno z ASTM E 413-10		
<b>Zvočna izolativnost</b>		EN ISO 10140-2 $R_w = \mathbf{21 dB}$ skladno z EN ISO 717-1						
<b>Stopnja požarne odpornosti</b>		Euroclass <b>A2-s1, d0</b> skladno z EN 13501-1 <b>Class A</b> skladno z ASTM E 84						
<b>Odboj svetlobe</b>		<b>88%</b>						
<b>Toplotna prevodnost</b>		$\lambda = \mathbf{0.060 W/mk}$ skladno z EN 12667						
<b>Odpornost proti vlagi</b>		<b>95% RH</b>						
<b>Kakovost zraka</b>		 A+	 E1					
<b>Čiščenje</b>								
<b>Trajnost</b>								
		EN ISO 14021	EN ISO 14025	EC 1272/2008 Annex Q				
		37-48%						

Razpoložljivost izdelkov se lahko razlikuje od države do države. Za več informacij se obrnite na lokalnega prodajnega predstavnika. Dodatne in pravne informacije najdete na naši spletni strani.