

Univerzalno tekoče lepilo



Ampacoll® Superfix



zunaj

Optimalno za uporabo z naslednjimi materiali:

- parne ovire in zapore
- PE folije
- strešne folije
- vetrne zapore
- oblan les
- surov les
- lesne vlaknene plošče, mehke in trde
- OSB
- iverke
- mavčno kartonske plošče
- mavčno vlaknene plošče
- beton (hrpav in gladek)
- opeka
- omet, malta, mavec ipd.
- kovine (aluminij, jeklo itd.)
- PE obloga
- PVC elementi (npr. okna)
- bitumen, opeskani trakovi

Ampacoll® Superfix

Kartuša

pri prekritjih in robnih priključkih



Vsebina
310 ml/kartuša

Vsebina škatle
12 kartuš

Poraba
6 do 10 m¹/kartuša

Cevna vrečka

pri prekritjih in robnih priključkih



Vsebina
600 ml/vrečka

Vsebina škatle
10 vrečk

Poraba
12 do 20 m¹/vrečka


Tehnični podatki:

Trajanje skladiščenja	2 leti
Temperatura obdelave	-20 do +50° C
Temperaturna obstojnost	-40 do +80° C
Čas za končno trdnost spoja	30 do 60 minut

- ✓ **Obdelava mogoča do -20° C**
- ✓ **Možno lepljenje tudi na vlažne materiale**
- ✓ **Ni potreben prednamaz**
- ✓ **Enostavno iztiskanje**
- ✓ **Zagotovljen oprijem lepljenega spoja pri vseh podlagah**

**10 let
garancije**

Pri podjetju Ampack je varnost sestavni del sistema. V okviru garancije so kriti tako stroški materialov, ki jih je treba zamenjati, kot tudi stroški njihove demontaže in ponovne montaže ter tudi morebitna posledična škoda.

 ISO 9001:2000
Swiss Quality




Nasveti za obdelavo

Lepilo Ampacoll® Superfix nanesite na predvideno mesto spoja pribl. 1 cm široko in stisnite spoj v roku 20 minut. Vsaj ena izmed lepljenih površin mora biti difuzijsko prepustna, kar zagotovi potreben dostop zraka in hkrati skrajša čas strjevanja. Lepljene materiale lahko med časom strjevanja dodatno pritrdite z lepilnim trakom Ampacoll® XT. Lepilo Ampacoll® Superfix nanesite na čiste podlage, kjer ni prahu. Površine naj bodo po možnosti suhe. Edinstvene lastnosti lepila Ampacoll® Superfix omogočajo tudi lepljenje vlažnih površin.

Univerzalna uporaba

Lepilo Ampacoll® Superfix je zelo primerno za lepljenje stikov in robnih priključkov spodnjih slojev in parnih ovir na običajne materiale. Pri vgradnji oken in drugih strešnih elementov je lepilo Ampacoll Superfix ravno pravnjše.

To lepilo lahko uporabljate do temperature -20°C: Uporaba lepila Ampacoll® Superfix tudi pri zelo nizkih temperaturah ne povzroča težav!


KALCER d.o.o., Ljubljanska 51, 1236 Trzin
tel.: 01 724 67 70, www.kalcer.si
KALCER PE NOVO MESTO, Livada 8, 8000 Novo mesto
tel.: 07 371 90 90, www.kalcer.si
KALCER TRGOVINA d.o.o. MARIBOR, Tržaška 89, 2000 Maribor
tel.: 02 320 74 20, www.kalcer.si

Ampack Bautechnik GmbH
Alte Biberacher Strasse 5
88447 Warthausen
Tel. 07351/1981-0
Fax. 07351/198150
ampack@ampack.de
www.ampack.de

Ampack AG
Seebileichstrasse 50
CH-9401 Rorschach
Tel. 071 858 38 00
Fax 071 858 38 37
ampack@ampack.ch
www.ampack.ch



© Ampacoll je registrirana blagovna znamka podjetja Ampack AG. Vsi podatki v tem prospektu so skladni s stanjem tehnike v času tiska. V primeru ponatisa oz. nove izdaje veljajo novejši podatki. Prosimo, preverite informacije o dejanskem tehničnem stanju, ki velja v času vašega naročila. © Ampack AG, Rorschach, 01. 2008

Za celovito zaščito ovoja stavbe!