Rigips priključni kotnik za UA 50



S pomočjo Rigips priključnega kotnika za UA 50 enostavno izvedemo povezavo z ojačitvenim profilom UA 50/40-2.
Dimenzija priključnega kotnika je usklajena z Rigips ojačitvenim profilom UA 50/40-2.

Tehnični podatki				
Oznaka	Rigips Anschlusswinkel UA 50 (priključni kotnik UA 50)			
Material	Vrsta materiala	pocinkana jeklena pločevina		
	Razred odziva na ogenj	A1 - negorljivo		po DIN EN 13501-1
Geometrija	Debelina materiala	1,75	[mm]	
	Višina	40	[mm]	
	Dolžine stranic	55 in 80	[mm]	
	Okrogla luknja Ø	dvakrat 8,5	[mm]	
	Podolgovata luknja Ø	dvakrat 8,5	[mm]	
	Režasta luknja l	enkrat 50	[mm]	
Teža		0,1	[kg/kos]	
Skladiščenje	Pogoji skladiščenja	na suhem		
	Rok uporabe	neomejeno		

Podatke o pakiranju najdete v prodajnem programu profilna tehnika in pribor Rigips.

Vrednosti, podane v tem tehničnem listu, odražajo le značilnosti delovanja produkta.
Poleg tega izpolnjujejo sistemi Rigips gradbeno fizikalne in statične lastnosti, ki jih najdete v naši sistemski dokumentaciji (npr. Načrtovanje in gradnja).

Informacije v tej publikaciji temeljijo na našem trenutnem tehničnem znanju in izkušnjah. Glede na številne dejavnike, ki lahko vplivajo na obdelavo in uporabo naših izdelkov, ti podatki ne odvezujejo uporabnikov naših izdelkov iz odgovornosti za izvajanje lastnih inšpekcijskih pregledov in testov, saj predstavljajo le splošne smernice. Prav tako ne pomenita nobenega pravno zavezujočega zagotovila o določenih lastnostih ali primernosti za določeno uporabo. Odgovorne so tiste, s katerimi dobavljamo naše izdelke, da zagotovimo upoštevanje vseh lastninskih pravic in obstoječih zakonov in predpisov. Pridržujemo si pravico do sprememb v interesu tehničnega napredka brez predhodnega obvestila.