

# Unirol Plus

Mineralna steklena volna z visokimi termoizolativnimi lastnostmi v rolah



## KLASIFIKACIJA

Standard: EN13162:2012+A1:2015

Izjava o lastnostih:  
[www.isover.pl/DoP](http://www.isover.pl/DoP)

Specifikacijska koda:  
MW-EN13162-T3-MU1-AFr5

$$\lambda_D = 0,035 \text{ W/mK}$$

## UPORABA

Toplotna in zvočna izolacija poševnih streh.

## DRUGA UPORABA

Toplotna in zvočna izolacija:

- podstrešja
- prezračevane ravne strehe
- med nosilci v tleh in stropih
- lesene in kovinske skeletne konstrukcije

## ZNAČILNOSTI PROIZVODA

Unirol Plus je steklena mineralna volna v rolah proizvedena po tehnologiji Thermistar™.

## EMBALAŽA

Unirol Plus steklena volna je stisnjena v role. Posamezne role so pakirane po MPS sistemu: 24 rol na paleto.

## SKLADIŠČENJE

Proizvod v originalni embalaži (MPS) se lahko skladišči na prostem, na suhi ali mokri podlagi. Ko je paleta enkrat odprta ali poškodovana, ne služi več kot zaščita pred vlago. Proizvod (multipack) z odprto ali poškodovano embalažo mora biti skladiščen pod streho. Posamezne role morajo biti skladiščene pod streho in na suhem, v izogib plesnjenju in drugim degradacijam.

## TEHNIČNE LASTNOSTI

Parameter	Enota	Vrednost	Standard
Deklarirana toplotna prevodnost $\lambda_D$	W/mK	0,035	EN 12667
Faktor upornosti difuzije vodne pare MU	-	1	EN 12086
Upornost zračnega toka AFR	kPa s/m <sup>2</sup>	≥5	EN 2953
Odziv na ogenj	-	A1	EN 13501-1
Toleranca debeline	-	T3	EN 823

## Unirol Plus dimenzije in pakiranje

Debelina [mm]	Rol na paleti	Dimenzije [mm]	m <sup>2</sup> / rola	m <sup>2</sup> / paleta	R <sub>D</sub> [m <sup>2</sup> K/W]	Višina polne palete [mm]	Bruto teža palete [kg]
50	24	12000/1200	14,40	345,60	1,40	2550	296,48
60	24	11000/1200	13,20	316,80	1,70	2550	333,63
80	24	7700/1200	9,24	221,76	2,25	2550	312,72
100	24	6000/1200	7,20	172,80	2,85	2550	305,12
120	24	5000/1200	6,00	144,00	3,40	2550	305,12
140	24	4300/1200	5,16	123,84	4,00	2550	306,07
150	24	4000/1200	4,80	115,20	4,25	2550	305,12
160	24	3800/1200	4,56	109,44	4,55	2550	308,92
180	24	3300/1200	3,96	95,04	5,10	2550	302,27
200	24	3000/1200	3,60	86,40	5,70	2550	305,12
220	24	2700/1200	3,24	77,76	6,25	2550	302,27
240	24	2500/1200	3,00	72,00	6,85	2550	305,12

Proizvod je dobavljiv samo v polnih paletah.

## PROIZVAJALEC

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION  
PRODUCTS POLSKA Sp. z o.o.  
44-100 Gliwice ul. Okrężna 16  
Poland  
Tel. +48 32 339 63 00