

LEPILO FORTECEM



Lepilo na cementni osnovi, vodoodporno, odporno na zmrzovanje, elastično.

Za vgradnjo zvočno izolacijskih materialov.

MATERIAL

Prašnat material na osnovi cementa, inertnih, sintetičnih materialov, elastifikatorejev in aditivov. Vodoodporno, odporno na zmrzovanje, elastično, za vgradno izolacijskih materialov kot so plošče Akustik gips 3. Izdelek je negorljiv.

Standardno pakiranje

Vreče po 25 kg

Poraba: 1 vreča zadošča za pribl. 10 m²

Področje uporabe

Za lepljenje plošč Akustik gips 3 (z oblogo iz gume), EPDM, itd. na nevpojne podlage iz mavca, opeke, betona, mavčnih plošč.

Vgradnja

Za pripravo izdelka uporabimo čisto vodo in čisto posodo. Mešamo dokler ne dobimo enotne, voljne mase in gosto lepljive mase brez grudic.

Za 1 vrečo = 25kg lepila v prahu potrebujemo 7,5 do 8 l vode. Pri zračni temperaturi 20°C bo malta uporabna pribl. 5 ur.

Malta se nanaša po celi površini s pomočjo zobate lopatice z velikimi zobmi. Malto nanašamo na suho ali mokro površino, pod pogojem, da je podlaga, čvrsta, stabilna, brez ločilnih slojev in da omogoča dober oprijem. Mavčne podlage se prehodno premaže s premazi za utrjevanje površine.

Tehnična pomoč

Tehnična služba NDA s.r.l. lahko izdela analizo, katere materiale uporabiti v konkretnem primeru.

Opomba

Vse informacije in podatki so podane na osnovi dosedanjega znanja in izkušenj ter na voljo v dobri veri, da so pravilne. N.D.A. s.r.l. ne prevzema odgovornosti za posledice uporabe teh informacij. N.D.A. s.r.l. vodi stalno razvojno politiko z namenom izboljšave svojih izdelkov in si pridržuje pravico do spremembe materialov in značilnosti opisanih izdelkov brez predhodnega obvestila.