



Fugiranje s Knaufom

04/2012

Fugiranje





Brezhibne stene in stropi

Brezhibne gladke stene in ravne površine so sanje vsakega domačega mojstra in idealna podlaga za nadaljnjo obdelavo površine (premazi, tapete, ometi, ploščice itd.). Najkasneje pri obnovi stanovanja se boste soočili tudi z nalogo popraviti luknje od zidnih vložkov, razpoke ali manjše izbokline na stenah. Za premaze in tapete morajo biti stropi in stene popolnoma gladki, vsaka izboklina bi bila kasneje moteča. Fugirne mase luknjice, razpoke in druge manjše poškodbe ponovno spremenijo v gladke stene.

Prijeten in predvsem individualen ambient bivanja pa je seveda tudi odvisen od zaključne obdelave stenskih površin. V ta namen Knauf ponuja široko paleto izdelkov s številnimi možnostmi za igre z barvami in oblikami. Izdelki so visoke kakovosti in med seboj popolnoma usklajeni. Tako lahko oblikujete hitro in preprosto ob največji varnosti in trajnosti

Zahteve za pripravo podlage	Pravi Knaufov izdelek
Majhne poškodbe (npr. luknje od zidnih vložkov), notranje in zunanje površine	Spachtelfix
Podlaga, pripravljena za pleskanje	Gelband, Grünband, Grauband, Füllspachtel innen, Wandspachtel innen
Razpoke, luknje, zunanje površine	Füllspachtel außen

Notranja stenska izravnalna masa Wandspachtel innen		Lastnosti, ki priporočajo
 10 kg in 20 kg	Material v prahu, obogaten z umetno maso, ki se dobro oprime. Uporaben po dodatku vode. Za polnjenje lukenj, izravnavo izboklin, zapolnitev lukenj od vložkov, razpok na steni, betonu, ometih itd. Za notranje stropne in stene.	■ z mavcem vezana fugirna masa, obogatena z umetno maso ■ material v prahu, pripravljen za mešanje ■ dober oprijem ■ uporaben po dodatku vode
Notranja fugirna masa Füllspachtel innen		Lastnosti, ki priporočajo
 1 kg, 2,5 kg in 5 kg	Material v prahu, obogaten z umetno maso, ki se dobro oprime. Uporaben po dodatku vode. Za polnjenje lukenj, izravnavo izboklin, zapolnitev lukenj od vložkov, razpok na steni, betonu, ometih itd. Za notranje stropne in stene.	■ z mavcem vezana fugirna masa, obogatena z umetno maso ■ material v prahu, pripravljen za mešanje ■ dober oprijem ■ uporaben po dodatku vode
Spachtelfix		Lastnosti, ki priporočajo
 250 ml	Za uporabo pripravljena fugirna masa v tubi, ki ne kaplja, za zapiranje razpok, špranj in lukenj v betonu, na zidanih stenah, kamnu, štukaturah, ometih, mavcu, lesu itd. Za notranje in zunanje površine. Mase Spachtelfix ne smemo trajno izpostaviti vodi! Lahko se premaže po nekaj urah (odvisno od zunanje temperature oz. temperature v prostoru). Poraba je odvisna od načina uporabe.	■ pripravljena za uporabo iz tube ■ ne kaplja ■ se ne krči ■ 1 orodje z 2 funkcijama

F2F (Filler to Finish)	Lastnosti, ki prepičajo
 1 kg, 5 kg in 20 kg	Za izdelavo ravnih in gladkih notranjih površin brez napetosti. Temperatura podlage mora biti višja od +10 °C. Čas sušenja je odvisen od debeline sloja, temperature in vlage v zraku, znaša pa pribl. 24 ur na mm debeline sloja. Poraba 1,7–1,8 kg/m² na mm debeline sloja, odvisno od uporabe. - možna je praktično ničelna debelina nanosa - za posebej gladke površine - pripravljena za uporabo - gladka konsistenca - lahka in preprosta obdelava - dolg čas obdelave - se enostavno brusi - dober oprijem - posebej svetel barvni odtenek

Kit za špranje in stike	Lastnosti, ki prepičajo
 310 ml	Za polnjenje in izravnavo špranj, lukenj in statičnih fug v enem delovnem koraku na betonu, zidanih stenah, ometu, mavčnih ploščah. Za notranje površine. Ena kartuša zadostuje za pribl. 12 tm pri prerezu fuge 5 mm. Obdelava pri temperaturah nad +5 °C. Lahko se premaže po 20 minutah. - se ne krči - pripravljen za uporabo - se hitro suši - se lahko premaže - se dobro brusi

Zunanja fugirna masa Füllspachtel aussen	Lastnosti, ki prepičajo
 1 kg, 2,5 kg in 5 kg	Bel, vodoobstojen material v prahu. Po dodatku vode pripravljen za uporabo. Za stene in stropne, za polnjenje, fugiranje in zatesnitev lukenj, špranj, izboklin ipd. v mokrih in vlažnih prostorih. Za notranje in zunanje površine. Odprti čas obdelave: ca. 4 ure - uporabna po dodatku vode - za mokre in vlažne prostore - za notranje in zunanje površine - vodoobstojna

Grauband 0 – 5 mm	Lastnosti, ki prepičajo
 25 kg	Odličen tankoslojni omet in fugirna masa za površine iz aeriranega betona in betona. Knauf Grauband je tankoslojni omet z lastnostmi fugirne mase za vse notranje stenske in stropne podlage, ki so običajne v gradbeništvu. - debelina nanosa na celi površini 0–5 mm - zanesljivo zapolni najgloblje luknje in razpoke - omogoča izdelavo eno- ali večslojnih premazov na celi površini - primeren za zaključna dela - možne so vse tehnike obdelave - za enostavno doseganje površin, pripravljenih za pleskanje

Grünband 0 – 90 mm	Lastnosti, ki prepičajo
 5 kg in 25 kg	Odlična masa za izravnavo stenskih in stropnih površin v sklopu obnovitvenih del. Knauf Grünband je polnilna in izravnalna masa za popravila, betonske površine ter za izravnavo ometov in vseh drugih notranjih stenskih in stropnih podlag, ki so običajne v gradbeništvu. - debelina nanosa 0–90 mm - omogoča polnjenje lukenj in razpok skoraj brez krčenja in pokanja - praktično ničelna debelina nanosa - možna kakovost površine do najvišje stopnje kakovosti (Q4) - za enostavno doseganje površin, pripravljenih za pleskanje

Gelbband 0 – 4 mm	Lastnosti, ki prepičajo
 5 kg in 25 kg	Odlična za izravnavo grobo ometanih sten. Knauf Gelbband je mavčna izravnalna in fugirna masa za popravila in izravnavo ometov in vseh notranjih stenskih in stropnih podlag, ki so običajne v gradbeništvu. - debelina nanosa 0–4 mm - omogoča polnjenje lukenj in razpok skoraj brez krčenja in pokanja - praktično ničelna debelina nanosa - možna kakovost površine do najvišje stopnje kakovosti (Q4) - za enostavno doseganje površin, pripravljenih za pleskanje

Pregled temeljnih premazov

Tiefengrund



1 l, 2,5 l in 15 l

- temeljni premaz z globinskim učinkom
- za vpojne površine, npr. mavec, apnenčasti in apnenčasto-cementni ometi, suhi podi, mavčne in mavčnovlasknene plošče, estrihi iz kalcijevega sulfata in cementni estrihi

Betokontakt



5 kg

- za betonske površine pred izravnavo
- za gladke, nevpojne oz. slabo vpojne površine (npr. beton in stari nosilni premazi)
- zagotavlja optimalno strjevanje izravnalnih mas
- tvori oprijemljiv sloj na gostih, gladkih podlagah
- odprt za difuzijo vodne pare — omogoča prehod vodne pare

Haftemulsion



1 kg in 5 kg

- za močno vpojne podlage, npr. aeriran beton (npr. Ytong in Hebel), apneni peščenec
- za boljši oprijem debeloslojnega ometa na plošče iz naravnega kamna, npr. porfirja
- kot sredstvo za obogatitev, npr. pri cementnih estrihih, apnenčasto-cementnih ometih, betonu, za povečanje odpornosti proti pokanju in odpornosti proti obrabi

Pregled orodja

Lopatica s križnim nastavkom na ročaju



Pravo orodje za fugiranje stikov plošč in sredstev za pritrdjevanje. Fugiranje in naravnava (nastavek na koncu ročaja) z enim orodjem. Širina 152 mm, nerjaveča z mehkim ročajem.

Široka lopatica



250 mm ali 300 mm

Majhna gladilka



Nirosta
280 x 130 x 0,75 mm

Lopatica za mavec



60 mm ali 100 mm



Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. Veljajo aktualni predpisi. Naše jamstvo se nanaša le na neoporečno kakovost naših materialov. Konstrukcijske, statične in gradbenofizikalne lastnosti Knaufovih sistemov lahko dosežete le, če zagotovite izključno uporabo Knaufovih sistemskih komponent ali izdelkov, ki jih Knauf izrecno priporoča. Podatki o porabi, količinah in izvedbi so empirične vrednosti, ki v primeru spremenjenih okoliščin lahko odstopajo od navedenih. Vse pravice pridržane. Za spremembe, ponatis in fotomehanično ter elektronsko reproduciranje, tudi v izvlečkih, je potrebno izrecno dovoljenje družbe Knauf Ljubljana d.o.o., Dunajska c. 115, 1000 Ljubljana

Knauf Ljubljana d.o.o.

Dunajska c. 115
1000 Ljubljana

 **+386 (01) 568 22 79**

 **+386 (01) 568 31 69**

 **www.knauf.at**

 **info@knauf.si**

RGSPAC-SLO-SI-04/12-XES-AU

Knaufov plus

Izkušnje, na katere se lahko zanesete

Knauf že veliko let strokovno in prilagodljivo izpolnjuje zahteve trga. Obrtniki in specializirana podjetja so že od nekdaj zaupali Knaufovim inovativnim kakovostnim izdelkom.

Stalno visoka kakovost materialov

Uporabljamo kakovostne surovine, preizkušene recepte in računalniško vodeno tehniko mešanja. Po strogih standardih zagotavljanja kakovosti v skladu z EN ISO 9001.

Sodelovanje brez meja

Gradbene trgovine s široko ponudbo ter specializirane trgovine za gradbene materiale v tujini in doma tržijo Knaufove izdelke v skladu z lastno prodajno strategijo.

Vaš trgovski partner:

