

fermacell

Nabrekajoča malta

fermacell Profi-Tipp: za obdelavo zunanjih sten

Stanje 11/2006

fermacell



Nabrekajoča malta

Cementna malta z dodatkom za nabrekanje



Uporaba


Nabrekajoča malta **fermacell** se uporablja za zapolnitev votlin med betonsko ploščo in leseno okvirno stensko konstrukcijo. Zagotavlja raznos obtežbe po celotni površini in izboljšuje zrakotesnost ovoja stavbe.

Lastnosti

- Povečanje prostornine po 2 urah odvisno od pogojev okolice
- Odporna proti vremenskim vplivom in zmrzali po strditvi
- Brez krčenja

Obdelava

Nabrekajočo malto dodamo ustrezni količini vode in mešamo z mešalnikom 2 – 3 minute, da dobimo enakomerno maso brez grudic. Okvirne stenske konstrukcije, odprtine ali reže gosto zapolnimo tako, da ne ostanejo votline. Otrdele malte ne mešajte ob novem dodajanju vode, saj je proces nabrekanja že zaključen. Postopek strojne obdelave je opisan na 2. strani. Podrobnejša navodila so dosegljiva na spletu: Profi-Tipp: **fermacell** Quells Mörtel



Karakteristike materiala	
Razred trdnosti	M 10 (DIN EN 998-2)
Tlačna trdnost	>10 N/mm ²
Zrnatost	0 - 2 mm
Razred požarne odpornosti	A 1, negorljivo
Dodatek vode / vreča (25 kg)	pribl. 3,0 litre
Konsistenca	togo - plastična
Čas obdelave	pribl. ½ ure - odvisno od klimatskih razmer
Temperatura okolice	>5° C
Izdatnost	pribl. 16 l sveže malte na vrečo
Skladiščenje	v zaprti posodi, na paleti v suhem prostoru
Trajanje skladiščenja	6 mesecev od datuma izdelave

Standardi in atesti

Vezivo ustreza standardu DIN EN 197 Cement

Sejalna krivulja zrnatosti po standardu DIN EN 13139, zrnatost 0 - 2 mm

Izdelek je pod nenehnim nadzorom tovarniškega laboratorija, kar zagotavlja skladnost lastnosti z zahtevami in veljavnimi standardi

Vsebuje malo kromatov po smernicah TRGS 613

Upravljanje kakovosti izdelka se izvaja po standardu DIN EN ISO 9001

Prosimo, upoštevajte

Ne dodajajte drugih dodatkov ali veziv. Paziti je treba, da suha malta ne pride v nenadzorovan stik z vodo. Zavarujte pred prehitrim sušenjem, po potrebi pokrijte površino ali ohranjajte vlažnost.

Trgovski podatki	
Št. artikla	79045
Koda EAN	4007548005180
Carinska šifra blaga	38245090
Teža / vreča	25 kg
Količina / paleta	56 vreč
Teža / paleta	pribl. 1425 kg

Splošni napotki

Malta v stiku z vlago povzroča alkalno reakcijo, zato si zaščitite kožo in oči. Ob stiku s kožo temeljito izperite z vodo. Ob stiku z očmi takoj poiščite zdravniško pomoč.

Strojna obdelava

Primer: Obdelava s črpalko za malto

Izdelek: npr. DESOI SP-Y s prigradnim mešalnikom

Potek dela

V prigradni mešalnik vlijemo približno 3,1 litra vode in ob stalnem mešanju stresemo eno vrečo nabrekajoče malte.

Material se s tem intenzivno premeša v maso brez grudic ter dovaja v črpalko.

Z nabrekajočo malto s pomočjo gibljive cevi v celoti zapolnimo prostore pod okvirno stensko konstrukcijo ter vse odprtine in reže.

Odvečen izstopajoči material odstranimo pred potekom časa obdelave z zidarsko žlico.

Priporočljivo je, da je prigradni mešalnik vedno poln, saj s tem zagotovimo tekoč potek zapolnjevanja.

Zmogljivost

Približno 12 vreč po 25 kg v 2 urah

Fermcell GmbH
Brown-Boveri-Str. 6/4/24
A-2351 Wr. Neudorf

www.fermacell.si

fermacell

Tukaj nas najdete:

fermacell Informacije za kupce (brezplačna linija):

Telefon: 0800 - 5235665
Telefaks: 0800 - 5356578
E-pošta: Info@xella.com
www.fermacell.de

Vaš servis center v Duisburgu:

Fermacell GmbH
Düsseldorfer Landstraße 395
D-47259 Duisburg
Telefon 0203-60880-3
Telefax 0203-60880-8349

Vaš servis v Slovenija:

Ing. Juraj Perčič
Manager Slovenija
Mobil: +386 51 699 044
Telefax: +386 2 58 41 407
juraj.percic@xella.com

Kontakni naslov

Desoi GmbH
Tel.: +49 (0) 6655 96 36 - 0
www.desoi.de

Xella Trockenbau-Systeme GmbH
Hotline: 0800 - 5235665
www.xella.de

Den neuesten Stand dieser Broschüre finden Sie digital auf unserer Website über www.fermacell.si

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.
Stanje 11/2006.

Veljavna je vsakokratna aktualna različica.
Za več informacij v zvezi s tem gradivom se obrnite na Xelline informacije za kupce.

Xelline informacije za kupce (brezplačna linija):

Telefon: 0800 - 5235665
Telefaks: 0800 - 5356578
E-pošta: Info@xella.com

fermacell® je registrirana blagovna znamka Skupine XELLA.