

AKUSTIK - C1



| | |
|--------------------------------|---|
| DIMENZIJE PLOŠČ | 2000x1000 mm, 1000x1000 mm, 600x1000 mm |
| DEBELINA | 10 - 20 - 30 - 40 - 50 mm ecc. |
| GOSTOTA | 120 Kg/m ³ |
| POŽARNA ODPORNOST | euroclasse E |
| TOPLOTNA PREVODNOST | $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$ |

IZVOČNO-ABSORPCIJSKA, ZVOČNO-IZOLACIJSKA PLOŠČA IZ GUME IN POLIURETANA

MATERIAL

Akustik - C1 je skupek gume in poliuretana z gostoto od 100 kg/m³ pa vse do 300 kg/m³. Narejen je iz več kot 90% recikliranih materialov in je 100% primeren za reciklažo. Je elastičen in pri namestitvi se lahko enostavno oblikuje preko različnih podlag.

PODROČJE UPORABE

Akustik® k -C1 se v glavnem uporablja kot zvočnoabsorpcijski in zvočno izolacijski material v industrijskih tovarnah in generatorjih. Prav tako se uporablja pri zidanih predelnih stenah in pri predelnih stenah iz mavčnih plošč.

VGRADNJA

Zelo enostavna namestitev zaradi prožnosti z lepilom NDA VILL na vsako podlago, če je nemastna in čista. Za lažjo namestitev se produkt lahko dobavi z eno samolepilno stranjo. Lepilni premaz ni trajna vez in ne zagotavlja tesnjenja, temveč le olajša namestitev.

ZVOČNA IZOLACIJA

ZVOČNA IZOLACIJA ZIDOV IN STROPOV Z ZELO ZMOGLJIVIMI SISTEMI

Rw = 58,0 dB

teoretična vrednost

LEGENDA

1. Opečna stena

 2. AKUSTIK - C1 40 mm

 3. WALL BAND

 4. AKUSTIK BORDER

 5. PAVIPIÙ PLUS®

