

RÖFIX P50

Armirna mreža

Pravne in tehnične informacije:

Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladnosti splošnimi in posebnimi standardi države (UNI, ONORM, SIA itd.) ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj (npr. SMGV, OAP, QG-WDS).

Področja uporabe:

Kvalitetna alkalno odporna mreža iz steklenih vlaken za vgrajevanje v armirno malto RÖFIX. Sestavni del RÖFIX toplotno-izolacijskih sistemov. Visoko kvalitetna armirna mreža za sanirne izravnalne mase v zunanjih in notranjih področjih.

Lastnosti materiala:

- Primerno za fiksiranje razpok
- Brez PVC-ja
- Brez mehčal
- Koeficient rastezanja se lahko primerja z naslednjimi materiali.

Obdelava:

Tehnični podatki	
SAP šifra:	2000148136
NAV-Art. Nr.:	111402
Način pakiranja	
Enota na paleto	33 EN/p
Enota na paleto	50 m ² /EN
Dolžina	5.000 cm
Širina	100 cm
Barva	oranžna
Poraba	pribl. 1,1 dm/m ²
Širina zanke	4 x 4 mm
Specifična teža (gotov izdelek)	pribl. 145 g/m ²
Atest	ETA-04/0033 (ETAG 004) ETA-04/0034 (ETAG 004) ETA-04/0078 (ETAG 004) ETA-05/0125 (ETAG 004) ETA-06/0184 (ETAG 004)
Pakiranje	V reciklažni PE-foliji
Temperatura podlage	> 5 °C

Osnova materiala:

- Steklena mrežica z visokokvalitetno impregnacijo.

Pogoji pri izvedbi:


Med fazo obdelovanja in sušenja, temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5°C.

Obdelava:

Zaščita za intenzivno mehansko obremenjene dele fasad: Če je potrebna še druga plast tekstilne steklene mrežice za povečanje odpornosti ometa proti udarcem, prvo plast mrežice izvedemo brez prekrivanja na stikih (samo topi stik). Preden vgradimo drugo plast mrežice, upoštevamo vsaj 24-urni delovni premor. Vse površinsko armiranje izvedemo kot običajno z 10-centimetrskim prekrivanjem mrežice na stikih in z zamaknjenimi pasovi mrežice glede na prvo plast. Rezani robovi mrežice morajo biti vedno v celoti prekriti z ometom – nevarnost kapilarnega prenosa vlage.

Opombe:

Mrežo je treba zaščititi pred mehanskimi poškodbami (ostrganje prevleke z lopatico ali gladilko). Gotovih predukrojenih kosov mrežice ne gubamo.



RÖFIX P50

Armirna mreža

Varnostna opozorila:	Ni potrebno označiti po zakonu o kemikalijah. Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!
Navodilo za uporabo:	Armirno mrežico vtisnemo brez gubanja v sveže prečesan osnovni omet, obogaten z umetnimi dodatki, na območju stikov jo prekrijemo za 10 cm, celotno površino prevlečemo z malto. Po potrebi izravnamo s letvijo. Armirno mrežico vtisnemo tik ob površini, vendar v celoti prekrito v sloj armiranega osnovnega ometa. Pri tem naj bo debelina prekrivne malte ca. 1 mm – na prekrivajočih se stikih mrežice pa vsaj 0,5 mm. Spoji mreže morajo biti 10 cm prekrito. K temu služijo črni obrobni trakovi kot oznaka prekritev. Odprtine stavb (vrata, okna) je potrebno diagonalno armirati s trakovi mrežice (mere min. 20 x 40 cm). Dovoljena je tudi uporaba gotovih trakov za diagonalno armiranje, ki naj imajo vsaj enako veliko površino. Armirne trakove je treba vgraditi pred armiranjem celotne površine. Če je mrežica poškodovana, npr. v predelu ogrodnih zasidranj, se mora na poškodovani del položiti dodaten trak mrežice.
Skladiščenje:	Hranite v suhem prostoru, brez zmrzovanja, zaščiteno pred vlago in UV-učinki (sonce, svetloba).
Splošna opozorila:	S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje. Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnim znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost in popolnost kot tudi zato ne moremo odgovarjati. Navedbe v tem tehničnem listu nas ne zavezujejo pravno ali kako drugače. Kupec je dolžan vedno sam preizkusiti proizvod in ugotoviti, ali ustreza predvidenemu namenu uporabe. Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost. Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitev naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba. Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.si , lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi.