

Vijačnik

FS6300R



Tehnični podatki

Poraba	570 W
Št. vrtljajev - prosti tek	0 - 6.000 min ⁻¹
Vpenjalo orodja	6,35 mm
Vpenjalo orodja	1/4 "
Vpenjalo orodja	Šestrobno
Suhomontažni vijaki	4 mm
Hrup: zvočni tlak	82 dB(A)
Hrup: glasnost	93 dB(A)
Hrup: odstopanje (K)	3 dB(A)
Vibracije: vijačenje	2,5 m/s ²
Vibracije: odstopanje (K)	1,5 m/s ²
Mere (D x Š x V)	293 x 65 x 192 mm
Teža po EPTA	1,4 kg
Sklopka s tihim delovanjem	✓

Simboli



Opis naprave

1. Izjemno vzdržljiva tiha sklopka
2. Ohišje za vijačnike je ergonomsko oblikovano in omogoča enostavno potiskanje naprave proti obdelovancu
3. Držalo za shranjevanje rezervnih nastavkov
4. Namestitvev-odstranitev omejitnika za lažjo menjavo nastavkov
5. Kompaktna in lahka zasnova
6. Prezračevalne reže so usmerjene tako, da zračni tok ne razpihuje prahu in odrezkov, ko napravo uporabljate blizu tal
7. Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem in boljši nadzor nad napravo
8. Vgrajena LED delovna lučka
9. Model ni primeren za samorezne vijake
- 10 Za vijačenje mavčnih plošč v suhomontažne profile
- 11 Hitri priklop/odklop napajalnega kabla