



Brezhibne površine.
Izravnavna, fugiranje in glajenje.



www.rigips.com
[Rigips. Tukaj smo za vas.](#)

© Saint-Gobain Rigips Austria GesmbH

1. izdaja, april 2010

Vsi napotki v tem prospektu ustrezajo zadnjemu stanju razvoja in smo jih pripravili za vas po najboljši vednosti in znanju. Ker bi vam vedno radi nudili najboljše možne rešitve, si pridržujemo pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav. Morebitne slike delovnih postopkov niso navodila za izvedbo, razen če so izrecno označene kot takšne. V tej brošuri navedeni proizvodi, oprema in orodja so izdelki Rigipsa. Vse navedbe veljajo samo za naše izdelke. Prepričajte se, ali imate opravka z zadnjo izdajo tega prospekta. Ne izključujemo morebitnih tiskarskih napak. Upoštevajte tudi, da temeljijo naši poslovni odnosi izključno na naših splošnih prodajnih, dobavnih in plačilnih pogojih.

Na zahtevo lahko dobite naše splošne pogoje poslovanja. Vnaprej se veselimo dobrega sodelovanja in vam vedno želimo veliko uspehov z našimi sistemskimi rešitvami.

Vse pravice so pridržane.

Vse navedbe so brez obveznosti.

Saint-Gobain Rigips Austria GesmbH

Pravi izdelek za pravo uporabo

Podlaga		Priprava podlage	Fugiranje in izravnavanje				Zračno sušilna masa			
			Standard	Super	Vario	Rifino Top	ProMix Mega	Pro Finish	ProMix Airless G	
Mavčno kartonske plošče		Rikombi-Grund: priprava mavčno kartonskih plošč pred pleskanjem v vedrih po 12 kg								
			Ekonomično fugiranje	Fugiranje in izravnavanje; lahko brušenje	Fugiranje in izravnavanje; maksimalna odpornost proti razpokanju	Fina bela fugirna masa in masa za glajenje	Zračno sušilna gotova mešanica; dovrieno izravnavanje	Zračno sušilna prašnata izravnalna masa; dolg obdelovalni čas	Zračno sušilna gotova mešanica; idealna za izravnavanje	
			Pakiranje	5 kg, 25 kg	5 kg, 12,5 kg, 25 kg	5 kg, 12,5 kg, 25 kg	5kg, 15kg, 25kg	25 kg	25 kg	
			Obdelovalni čas	60 min	60 min	60 min	–	–	–	
			Priporočamo za fugiranje	✓ ✓	✓	✓	–	✓	–	
Mavčno kartonske plošče		2-kratni nanos z gladilko								
			Priporočamo za izravnavanje	–	✓	✓	✓	✓	✓	
Porozna in neravna		Rikombi-Grund: izravnava vpojnosti zelo vpojnih površin v vedrih po 12 kg								
			Finis strojni omet	Masa za glajenje in popravila	Vezivni mavčni omet	Zelo kakovostna izravnalna mavčna masa	Zračno sušilna gotova izravnalna masa za ročno nanašanje	Zračno sušilna prašnata izravnalna masa za ročno ali strojno nanašanje	Zračno sušilna gotova izravnalna masa za strojno vgrajevanje	
			Pakiranje	30 kg	25 kg	5 kg, 25 kg	12,5 kg, 25 kg	5 kg, 15 kg, 25 kg	25 kg	
			Obdelovalni čas	120 min	60 min	60 min	60 min	–	–	
			Debelina nanosa	2 – 9 mm	6 – 30 mm	3 – 6 mm	0 – 3 mm	0 – 3 mm	0 – 3 mm	
			Priporočamo za izravnavo podlage	✓	✓	✓	–	–	–	
Porozna in neravna		1-kratna izravnava								
		2-kratna obdelava z gladilko								
			Priporočamo za izravnavanje	–	–	–	✓	✓	✓	
Gladka in ravna		Rikombi-Kontakt: vezivni premaz za gladko podlago v vedrih po 15 kg								
			Priporočamo za izravnavanje	–	–	–	✓	✓	✓	

Fugirne mase



Rigips Standard

- v vrečah po 5 kg
- v vrečah po 25 kg

Uporaba

- Posebno primeren za začetno izravnavo
- Za zapolnjevanje razpok in lukenj in izravnavo neenakomerne podlage.

Prednosti:

- Ekonomična rešitev

Zasnovan posebej za pripravo površin s stopnjo kakovosti Q1



Rigips Super

- v vrečah po 2,5 kg
- v vrečah po 5 kg
- v vrečah po 12,5 kg
- v vrečah po 25 kg

Uporaba

- Material z dodatkom polimerov po ÖNORM EN 13963/tip 3B
- Za obdelavo vzdolžnih robov AK ali VARIO in rezanih robov v topem stiku, ki so ojačeni s trakovi iz steklenih vlaken
- Za obdelavo mavčno kartonskih plošč z gladilko po vsej površini do stopnje kakovosti Q3

Prednosti:

- Lahko in voljno nanašanje
- Zelo majhno posedanje
- Lahko brušenje
- Primeren za začetno in naknadno obdelavo z gladilko

Večnamenski izdelek za zapolnjevanje stikov in za izdelavo površin s stopnjo kakovosti do Q3



12,5 kg s praktično odprtino za sipanje in ročajem za nošenje

Fugirna masa VARIO

- v vrečah po 5 kg
- v vrečah po 12,5 kg
- v vrečah po 25 kg

Uporaba

- Material z dodatkom polimerov po ÖNORM EN 13963/tip 4B
- Za obdelavo stikov in priključkov plošč z robovi VARIO z ali brez ojačevalnih trakov Rigips
- Za obdelavo stikov in priključkov plošč z robovi AK z ojačevalnimi trakovi
- Za obdelavo topih stikov plošč Ridurit Glasroc in Riflex Glasroc F z ojačevalnimi trakovi iz steklenih vlaken
- Za obdelavo mavčnih vlaknenih plošč Rigidur z oblikama robov SK (brez ojačevalnih trakov, plošče položene z razmakom okoli 5 mm) in AK (z ojačevalnimi trakovi iz steklenih vlaken)
- Za zapolnjevanje razpok in lukenj ter izravnavo neenakomerne podlage
- Pri lesenih podkonstrukcijah je treba uporabiti ojačevalne trakove.

Prednosti

- Lahko brušenje
- Obdelovalni čas: najmanj 40 minut.
- Z in brez ojačevalnih trakov Rigips
- Zelo majhno posedanje
- Zelo lahko in voljno nanašanje

Speciolen izdelek za zapolnjevanje stikov in izdelavo površin s stopnjo kakovosti do Q3 za kvalitetne vrste uporabe, npr. z materiali Ridurit in Rigidur



12,5 kg s praktično odprtino za sipanje in ročajem za nošenje

Rifino Top

- v vrečah po 5 kg
- v vrečah po 12,5 kg
- v vrečah po 25 kg

Uporaba

- Bela masa za fino izravnavo in zapolnjevanje stikov
- Za obdelavo z gladilko stikov in priključkov mavčno kartonskih plošč Rigips z ojačevalnimi trakovi Rigips iz steklenih vlaken
- Za zapolnjevanje razpok in lukenj ter izravnavo neenakomerne podlage
- Za vdelavo zaščitnih profilov za robove Rigips No-Coat® z gladilko
- Vsestranska uporaba na številnih podlagah

Prednosti:

- Zaradi svetle barve posebno primeren za direktne premaze
- Odličen oprijem
- Zelo majhno posedanje

Svetel večnamenski izdelek za zapolnjevanje stikov in izdelavo površin razreda do Q3



ProMix Mega

- v posodah po 5 kg
- v posodah po 15 kg

Uporaba

- ProMix Mega je material s polimernimi vezivi po ÖNORM EN 13963 /tip 3A
- Gotova masa za ročno obdelavo vzdolžnih stikov VARIO in AK med mavčno kartonskimi ploščami z gladilko
- Za topo stikane robove rezanih plošč z ojačevalnimi trakovi Rigips iz papirja
- Za naknadno ročno obdelavo z gladilko
- Kot posebno voljna masa za naknadno obdelavo je zelo primerna za doseganje kakovosti površin Q3 in Q4.

Prednosti

- Zelo dolg obdelovalni čas
- Se vedno odlično zmeša
- Posebno voljna masa
- Se izredno lahko brusi
- Se z lahkoto razvleče
- Hitro sušenje

Zaradi pakiranja v manjši embalaži idealen za naknadna izboljševalna dela

Fugiranje in obdelava z gladilko

Stike med ploščami zapolnite s fugirno maso Rigips. Zmešajte maso po navodilu z vreče fugirne mase ročno ali z mešalom na vrtnem stroju v vedru. Prevlecite stik s prvim slojem mase (slika 1). Nato takoj položite ojačevalni trak v še svežo maso (slika 2) in zagladite stik brez nadaljnega dodajanja mase (slika 3). Namestitev ojačevalnega traku je važna zato, ker prepreči kasnejše nastajanje razpok.



Po vezanju fugirne mase lahko začnete z drugo fazo nanašanja z gladilko. Pri tem izdelate gladek prehod med ploščo in naneseno maso. S fugirno maso Rigips zaprete tudi glave vijakov z lopatico z ročajem za vijačenje. (Druga možnost je tudi uporaba običajne lopatice. Lopatica z ročajem za vijačenje pa ima to prednost, da lahko z njo kasneje privijete vijake, ki preveč štrlijo.)

Odstranite morebitne izbokline z brušenjem (slika 4). Na plošče Rigips z izravnanimi stiki končno nanesite z valjčkom ali ščetko zaščitni osnovni premaz Rigips, s čimer izenačite različno sposobnost vpijanja neobdelanih površin kartona in nanesene mase. Ta impregnacijski premaz se mora pred sledečim pleskanjem dobro posušiti (glejte stran 11).



Napotek

Nadaljnje napotke za zapolnjevanje stikov med mavčno kartonskimi ploščami lahko dobite v našem prospektu o masah za fugiranje.

Optimalni pripomočki v sistemu za izravnavanje:



Ojačevalni trakovi Rigips iz papirja

- Posebno velika odpornost proti trganju
- Optimalna sposobnost ojačevanja stikov



Ojačevalni trakovi Rigips iz steklenih vlaken

- Uporabni z vsemi prašnatimi fugirnimi masami (Standard, Super, Vario, Rifino Top)
- Enostavno in hitro vgrajevanje

Izravna in masa

Za optimalno pripravo podlage:



Rikombi-Grund

Lastnosti

Rikombi-Grund preprečuje hitro odvzemanje vode iz mavčnih ometov in montažnega mavca in s tem omogoča normalen potek vgrajevanja. Izenači se različna vpojnost na ploščah Rigips in mavčnih ometih. Površine, obdelane z Rikombi-Grund so primerne za premaze, tepete in prevleke s polimernimi ometi v notranjih prostorih.



Rikombi-Kontakt

Lastnosti

Vezivni premaz izboljša mehanski oprijem mavčnih ometov Rigips in mavčnih montažnih veziv Rigips na beton ter omogoča enakomerno vezivno trdnost. Rikombi-Kontakt se hitro posuši. Po strjevanju se nanj strojno ali ročno nanašajo mavčni ometi Rigips ali pritrujejo plošče Rigips z montažnimi vezivi.



ProFinish

- v vrečah po 25 kg

Uporaba:

- Fina masa za izravnavanje notranjih prostorov za ročno ali strojno obdelavo
- Primerna za nanašanje na mavčno kartonske plošče, beton, hrapave omete in druge vrste podlage po vsej površini

Prednosti:

- Zelo dolg obdelovalni čas
- Posebno voljna masa
- Se izredno lahko brusi
- Se zelo lahko razvleče

Odlična sposobnost skladiščenja zaradi prašnate oblike. Lažje brušenje kot pri mavčnih izdelkih



12,5 kg s praktično odprtino za sipanje in ročajem za nošenje

Rimano Final

- v vrečah po 12,5 kg • v vrečah po 25 kg

Uporaba:

- Fina bela mavčna izravnalna masa za notranje prostore
- Za glajenje in izravnavo stenskih in stropnih površin
- Uporabna na vseh vrstah podlage

Prednosti:

- Visoka stopnja beline in s tem prihranki pri pleskanju
- Zelo lahko vgrajevanje
- Sloji se lahko izvlečejo na debelino 0
- Lahko brušenje

Odlična podlaga za pleskanje, ker barva zaradi njene beline hitreje pokriva



Rimano 3-6

- v vrečah po 5 kg
- v vrečah po 25 kg

Uporaba

- Fini izravnalni omet z dobrim oprijemom za notranje prostore
- Za zapolnjevanje razpok in lukenj ter zapiranje stikov
- Primerna podlaga za premaze, tapete, lake in disperzijske barve

Prednosti

- Za majhne debeline nanosa
- Lahko vgrajevanje

Izdelate lahko velike površine v eni delovni fazi



Rimano 6-30

- v vrečah po 25 kg

Uporaba

- Vsestransko uporaben gotov mavčni omet za notranje prostore
- Za ročno ometavanje betona (na gladki betonski podlagi se lahko nanaša samo na vezivni premaz Rikombi-Kontakt), stabilnih zidov in betonskih obložnih konstrukcij sten in stropov v notranjih prostorih z normalno vlažnostjo zraka

- Idealen za sanacije
- Primeren kot podlaga za polaganje ploščic

Prednosti

- Enostavno vgrajevanje
- Velika zmogljivost ometavanja
- Velika izdatnost
- Primeren za polaganje ploščic s tankim slojem lepila

Vsestranskost: tudi pri zapolnjevanju velikih lukenj lahko izdelate površino, primerno za pleskanje samo v eni delovni fazi (npr. pri okenskih špaletah, režah, popravilih površin, itd.)



Rimat 100 DLP

- v vrečah po 30 kg

Uporaba

- Tenkoslojni omet za ročno in strojno ometavanje zidov iz ploščatih in betonskih zidakov v notranjih prostorih
- Za stene in stropne
- Vgrajevanje s stroji za ometavanje ali ročno

Prednosti

- Se vgrajuje z vsemi stroji za ometavanje
- Od debeline ometa 4 mm je možno vgrajevanje brez osnovnega premaza

Tudi pri večjih debelinah lahko izdelate površino v eni delovni fazi. Uporabljate lahko obstoječe stroje za ometavanje



Airless G

- v vrečah po 25 kg

Uporaba

- Že pripravljena fina izravnalna masa za strojno vgrajevanje v notranjih prostorih
- Primerna za nanašanje po vsej površini mavčno kartonskih plošč, betona, hrapavega ometa in drugih vrst podlage

Prednosti

- Visoka stopnja beline in s tem prihranki pri pleskanju
- Odlična pretočnost
- Vezivni premaz ni potreben
- Kremasta in voljna tekstura
- Brez topil in odporna proti pranju
- Ne leze po nanašanju
- Lahko nanašanje
- Zelo dolg obdelovalni čas

Omogoča ekonomično strojno zaključno obdelavo

Vgrajevanje izravnalnih mas Rigips

Izravnalno maso enostavno rahlo sipajte v čisto vodo, dokler s površine ne izginejo prašni očki. Za dosego čim boljše kakovosti najrajši ročno. Po kratkem vpijanju vode (okoli 3 minute) zmešajte maso brez grudic ročno ali z motornim mešalnikom in nato hitro nanašajte. Konsistenca zmešane mase mora biti takšna, da material ne zdrsne z obrnjene zidarske žlice. Preveč togo maso lahko razredčite z vodo.

Izogibajte se naknadnemu dodajanju prašne mase, ker se lahko tvorijo grude. Optimalno mešanico voda/suha masa si preberite na opisu na pripadajočih vrečah. Že strjujočega se materiala ne uporabljajte več oz. mu ne „podaljšujte“ obdelavnosti z dodajanjem vode. Z nedopustnim „podaljševanjem“ se pojavlja nevarnost nastajanja razpok v stikih!


Nove sloje lahko nanašate šele po popolni osušitvi. Če bi radi polagali keramične obloge, morate maso nanesti v debelini najmanj 10 mm in jo samo lepo razvleči. S tem dobite bolj močno in bolj hrapavo površinsko strukturo. Površine ne smete gladiti. Za polaganje ploščic je primerna podlaga Rimano 6-30.

Namigi za izravnavanje



Obdelava pritrdilnih elementov

Pred začetkom glajenja preverite, ali so pritrdilni elementi pravilno ugreznjeni. Morebitne luknje in napake na mavčno kartonski površini morate zapolniti. Čim končate z zapolnjevanjem stikov med ploščami, morate takoj obdelati še glave pritrdilnih elementov. V zadnji delovni fazi naknadnega glajenja tako končno izravnete vse pritrdilne elemente.




Notranji koti Rigips na Rigips

Pri notranjih kotih iz plošč Rigips namestite pri obdelavi z gladilko ojačevalne trakove v priključkih na steno ali strop preko kotov. V ta namen uporabite ojačevalne trakove Rigips iz papirja, ki so pred tem prepognjeni v sredini. Vrstni red zaporednih postopkov glajenja je enak kot pri obdelavi stikov.



Notranji koti Rigips na omet

Vdelajte z gladilko ojačevalne trakove Rigips iz steklenih vlaken ali specialnega papirja v več zaporednih postopkih na eni strani plošče Rigips tako, da se čelno stikajo z ometom. Priporočamo, da pred tem namestite na omet samolepljivi pleskarski trak, ki bo omogočil ločevanje različnih materialov v ravni črti. Vidni del lepilnega traku se po izravnavanju odstrani - odreže s tapetniškim nožem.



Zunanji vogal sten s profilom No-Coat za zaščito robov

Močno obremenjene izpostavljene vogale sten lahko ojačite s profili Rigips-No-Coat za zaščito robov. Ti v zvitkih dobavljeni zaščitni profili s tenkim polimernim jedrom so v sredini prepognjeni in se zato relativno lahko odvijajo. Pri izredno obremenjenih zunanjih vogalih (npr. zaradi postelj na kolescih na klinikah) lahko uporabite profile Rigips-No-Coat za zaščito pred udarci.



Profili za zaščito robov Rigips No-Coat®

Najmočnejši

Najbolj natančni

Najhitrejši

Profili No-Coat za zaščito robov imajo bistveno večjo udarno trdnost kot običajni komercialni izdelki. Poleg tega preizkusi kažejo, da so absolutno odporni proti razpokam in deformacijam podlage ter proti tresljajem. Samodejno zakrije manjše luknje in neravnine in jih zato ni treba ne zapolnjevati ne posebej gladiti. Enostavno nanesite Rifino Top ali ProFinish, ga obdelajte z valjčkom, odstranite višek mase za glajenje - gotovo!

Vrsta	Uporaba	Lastnosti	Pakiranje
ULTRA FLEX™ 	Za vse notranje kote in zunanje vogale s poljubnimi koti	❖ Odlično naleganje pri vseh kotih zaradi izredne gibkosti profila ❖ Široki stranici profila lepo pokrivata velike razpoke in neenakomerne zaključke	v zvitkih po 30,0 m
ULTRA TRIM™ 	Za vidne robove priključkov na vratne ali okenske okvirje in dilatacijskih stikov v stenah in stropih	❖ Zagotavlja absolutno ostre robove s kotom 90° ❖ Izredno položna stranica profila omogoča manjšo porabo materiala pri izravnavi površine ❖ Zakrije neravnine vogala	v palicah po 3,05 m
BULLNOSE™ 	Zaobljeni kotnik s kotom natančno 90° za dovršen obok brez razpok	❖ Dovršen zaobljen rob s kotom 90° ❖ Raven prehod zaradi izredno položnega profila ❖ Velika udarna trdnost ❖ Široki stranici profila lepo pokrivata velike razpoke in neenakomerne zaključke	v palicah po 3,05 m
Ultra Arch® 	Za posebno močno zaščito pred udarci in sunki pri robovih s kotom natančno 90°	❖ Robovi s kotom natančno 90° na okroglih lokih (npr. pri zavitih stopniščih)	v palicah po 3,05 m

No-Coat® je zaščitena znamka Structus Building Technologies, Inc., USA

Pripomočki za delo Rigips No-Coat®



Valjček za zunanje vogale No-Coat 90



Valjček za notranje kote No-Coat 90



Enostranski valjček No-Coat



Posoda za nanašanje No-Coat

Napotek

Profil No-Coat® za zaščito robov namestite hitro in enostavno tako: na podlago ali profil nanesete tenak sloj Rifino Top ali Airless G in prevaljate z valjčkom. Odstranite odvečno maso - dovršeni vogali in robovi so izdelani.

Zahteve za stopnje kakovosti izravnalnih del

Kakovost izravnane površine je mogoče oceniti praviloma šele po izdelavi končnega sloja.

Zato je treba posebno pri visokih zahtevah kakovosti površinske prevleke skrbno izbrati suhomontažni sistem oz. stopnjo kakovosti izravnavanja glede na želeni rezultat, še posebej glede na pričakovane svetlobne učinke; dvojna obloga iz plošč na primer zmanjša neravnost površine, če jo primerjamo z enojno.

Če kakovost površine ni določena, velja kot dogovorjena standardna izvedba izravnave (stopnja 2).

Pri izvedbah s stopnjo kakovosti 3 ali 4 se je treba pogodbeno dogovoriti za tolerance ravnosti po ÖNORM DIN 18202:2010:02, tabela 3, vrstica 7.

Q1

Q1 stopnja kakovosti 1

Za površine brez optičnih (dekorativnih) zahtev zadostuje osnovno izravnavanje (Q1).

Q2

Q2 stopnja kakovosti 2

Izravnavanje s stopnjo kakovosti 2 (Q2) zadostuje pri običajnih zahtevah za površine sten in stropov.

Q3

Q3 stopnja kakovosti 3

Če so zahteve za izravnavo površine večje, so poleg ukrepov za doseganje Q2 potrebni še drugi ukrepi.

Q4

Q4 stopnja kakovosti 4

Pri najvišjih zahtevah za suhomontažne površine je treba vso površino prevleči s fugirno maso, izravnalno maso ali s tenkoslojnim ometom.

Stopnja kakovosti	Q1	Q2	Q3	Q4
Končna površina	zapolnjeni topi stiki	gladka površina za standardne zahteve	gladka površina za visoke vizualne zahteve	gladka površina zelo visoke vizualne zahteve
Zahteve za optično kakovost površine	ne obstajajo	normalne (po standardu)	povečane Zmanjšanje obrisov pri direktni osvetlitvi. Možne so sence pri osvetlitvi od strani.	vrhunske Vsi obrisi so zmanjšani na minimum. Sence pri osvetlitvi od strani so skoraj odpravljene.
Zahteve za obdelavo površine	topi stiki zapolnjeni s prilagajajočim se materialom	zapolnjeni stiki, nato izravnana površina ob stikih za dosego enakomernega prehoda	zapolnjeni stiki in izravnana površina kot pod Q2, nato široka izravnava stikov in fino izravnavanje po vsej površini	zapolnjeni stiki in izravnana površina kot pod Q2, nato fino prevlečenje in glajenje vse površine (debelina sloja > 2 mm). Izravnavanje in prevlečenje se lahko izvajata v eni delovni fazi.
Ustreznost površine	Samo za funkcionalno uporabo - zvočno zaščito, požarno zaščito. Potrebno je fugiranje topih in priključnih stikov prvega sloja plošč.	srednje in grobo strukturirane stenske obloge, nebleščeči srednje in grobo strukturirani izravnalni premazi in prevleke, zaključni ometi (največja zrna 1 mm)	fino strukturirane stenske obloge, nebleščeči fino strukturirani premazi/prevleke, zaključni ometi (največja zrna 1 mm), če jih proizvajalec odobri za sistem	gladke ali strukturirane stenske obloge s sijajem, npr. kovinske ali vinilne tapete, lazure ali premazi/prevleke, stukulustro ali druge kakovostne tehnike glajenja

Izdelava končnih slojev

Na koncu nanesete na plošče Rigips z izravnanimi stiki z valjčkom ali ščetko zaščitni osnovni premaz Rigips, s čimer se izenačita različni vpojnosti neobdelanih površin kartona in nanesene mase. Ta impregnacijski premaz se mora pred sledečim pleskanjem dobro posušiti.



Zaščitni osnovni premaz

- v posodah po 1 kg o v posodah po 5 kg
- v posodah po 10 kg o v posodah po 20 kg

Uporaba:

- Specialen, za uporabo gotov pigmentiran osnovni premaz za pripravo mavčnih plošč, ometa in masivnih mavčnih plošč pred pleskanjem ali polaganjem tapet
- Zelo dobro pokriven zaradi vsebnosti pigmentov
- Regulira vpojnost površine
- Na mavčno kartonske plošče se vgrajuje nerazredčen, na porobetonske bloke pa razredčen
- Primeren za vse komercialne disperzijske barve
- V primeru porumenelosti priporočamo poskusni premaz




Napotek

Premazi in prevleke na mavčnih izravnalnih masah


Za premazovanje so primerne vse komercialne barve, npr. disperzijske. Premazi na mineralni osnovi (apnene in silikatne barve ter barve na osnovi vodnega stekla) pa ne ustrezajo. Silikatne disperzijske barve se lahko uporabljajo le, če ustreznost potrdi proizvajalec in priloži natančno navodilo za vgrajevanje. Če morajo te barve pri uporabi izpolnjevati določene lastnosti (npr. obstojnost proti pranju), morajo biti le-te izrecno zagotovljene. Po potrebi se uporabljajo primerni impregnacijski osnovni premazi. Obvezno uporabljajte takšne, ki so priporočeni.




NO181



NO165



NO128



NO101

Tapete NOVELIO® iz steklenih vlaken

Obloge sten s sposobnostjo premazovanja za strokovnjake

Stenske obloge Novelio® so izdelane 100-odstotno iz steklenih vlaken in imajo elastično prevleko, tako da je oblaganje bistveno poenostavljeno. In v tej elastičnosti je stvar!

- Stabilnost pri oblaganju
- Enostavno nameščanje
- Enostavno oblaganje, ker so mehke in brez gub
- Lahko razrezovanje
- Lahko se tudi gladko premazujejo z lepilom

Tapete Novelio® so


- Nevnetljive
- Robustne in trajne
- Enostavne za nanašanje barvnih premazov
- Na voljo v mnogih motivih
- Odlikujejo se po lahkem polaganju

Vgrajevanje:

Ravno odrežite potrebno dolžino z olfa nožem (dolžina traku = višina stene + 10 cm).

Nanesite lepilo za tkanino na steno. Polagajte tkanino tako, da začnete od stropa navzdol. Poskrbite, da bo prvi trak naravnano popolnoma navpično.

Trakove morate polagati natančno na stik. Pritisnite tkanino z lopatico za tapete. Odrežite tkanino na spodnjem priključku na steno z olfa nožem. Steno začnite barvati, ko se tkanina posuši. Prepleskajte jo z akrilatno disperzijsko barvo primerne nianse.



Saint-Gobain
Rigips Austria GesmbH
Podružnica Ljubljana
Ulica Jožeta Jame 14
1210 Ljubljana
Tel.: 01 500 18 10
Fax: 01 500 18 15

www.rigips.com

Saint-Gobain Rigips Austria, družba z omejenim jamstvom, sedež firme: Bad Aussee

Tiskarske napake in teh.
spremembe pridržane.