







AMF THERMATEX® Star 15mm

- Plošče AMF THERMATEX® Star zaznamuje fina neenakomerna perforacija z gladko površino in navdušuje z moderno vizualno obliko.
- Dobra zvočna absorpcija (0.60(H) α_w)
- Dobra vzdolžna zvočna izolativnost (34 dB)
- Odlična svetlobna odbojnost (88 %)
- Primerno za trgovine, pisarne, proizvodne prostore



Oblike robov Drugi robovi po povpraševanju		Board 	Tegular 24 	Tegular 15 	K2C2 														
Debelina (mm)		15	15	15	15														
Dimenzije (mm) Druge dimenzije po povpraševanju		600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625 2500 x 300	600 x 600 625 x 625 1200 x 600	600 x 600 625 x 625 1200 x 600	2000 x 312,5 2500 x 312,5														
Sistemi		Vidni sistem, snemljive plošče - sistem C Konstrukcija z vzporednim bandrastrom, vidni ali skriti prečni profil - sistem I.3 Prosto vpeti sistemi, vidni ali zakriti nosilni profili - sistem F.3			Lamelne nesnemljive plošče - sistem I.3 konstrukcija z vzporednim bandrastrom, lamelne nesnemljive plošče - sistem I.1 prosto vpeti sistem z zakriti nosilnimi profili, nesnemljive plošče - sistem F.3														
Teža		3.6 - 3.8 kg / m ²																	
Barva		Bela																	
Absorpcija zvoka		EN ISO 354 α_w = 0.60 skladno z EN ISO 11654 - Class C <table><tr><td>Frekvenca f (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>α_p</td><td>0.45</td><td>0.50</td><td>0.55</td><td>0.70</td><td>0.65</td><td>0.50</td></tr></table> NRC = 0.60 skladno z ASTM C 423				Frekvenca f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.45	0.50	0.55	0.70	0.65	0.50
Frekvenca f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000													
α_p	0.45	0.50	0.55	0.70	0.65	0.50													
Vzdolžna zvočna izolativnost		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w}$ = 34 dB (Board, Tegular 24, Tegular 15) skladno z EN ISO 717-1 $D_{n,f,w}$ = 38 dB (K2C2) skladno z EN ISO 717-1																	
Zvočna izolativnost		EN ISO 10140-2 R_w = 21 dB skladno z EN ISO 717-1																	
Stopnja požarne odpornosti		Euroclass A2-s1, d0 skladno z EN 13501-1		RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) skladno z FZ 123															
Odboj svetlobe		88%																	
Toplotna prevodnost		λ = 0.060 W/mk skladno z EN 12667																	
Odpornost proti vlagi		95% RH																	
Kakovost zraka		 A+	 E1																
Čiščenje																			
Trajnost																			

Razpoložljivost izdelkov se lahko razlikuje od države do države. Za več informacij se obrnite na lokalnega prodajnega predstavnika. Dodatne in pravne informacije najdete na naši spletni strani.